

# Allradtraktor FT 254- Technisches Datenblatt

## **Antrieb/ Motor**

Typ	3- Zylinder 4- Takt- Dieselmotor, wassergekühlt
Hubraum	1.532 cm <sup>3</sup>
Leistung	18,4 kW/ 25 PS bei 2.350 U/min
Drehmoment	90 Nm bei 1550 -1750 U/min

## **Getriebe**

Gänge (vorw./ rückw.)	8/8
Antrieb	Allrad 4x4 mechanisch zuschaltbar
Differentialsperre	mechanisch zuschaltbar
Zapfwelle	0 / 540 / 1000 U/min
Zapfwellenleistung	16,5 kW

## **Hydraulik**

Arbeitshydraulik	Zahnradpumpe 27 l/min
Hydraulikdruck	16 MPa
Dreipunktaufhängung	Kat. I
Hubkraft	520 kg bei 610 mm hinter Drehpunkt
Lenkung	servo-vollhydraulisch

## **Kapazitäten**

Dieseltank	20 l
Batterie	12V 60 Ah
Geschwindigkeit	25 km/h (deutsche StVZO) oder 35 km/h (international)

## **Bereifung**

Profil	Ackerbereifung
Vorderreifen	6.0-16
Hinterreifen	9.5-24

## **Abmessungen**

Länge, Breite, Höhe	3.000 x 1.450 x 1.600 mm (geklappter Überrollbügel)
Radstand	1.743 mm
Spurbreite vorn	1.250 mm
Spurbreite hinten	1.150 mm bis 1.350 mm (einstellbar)
Bodenfreiheit	300 mm
Wenderadius	2,60 m

## **Gewicht**

Leergewicht	1.230 kg
zul. Gesamtgewicht	2.100 kg