

Allradtraktor FT 404- Technisches Datenblatt

Antrieb/ Motor

Typ	4- Zylinder 4- Takt- Dieselmotor, wassergekühlt
Hubraum	2.977 cm ³
Leistung	32,4 kW/ 45 PS bei 2.200 U/min
Drehmoment	170 Nm bei 1600 - 1800 U/min

Getriebe

Gänge (vorw./ rückw.)	8/4
Antrieb	Allrad 4x4 mechanisch zuschaltbar
Differentialsperre	mechanisch zuschaltbar
Zapfwelle	0 / 540 / 1000 U/min
Zapfwellenleistung	26,5 kW

Hydraulik

Arbeitshydraulik	Zahnradpumpe 26 l/min
Hydraulikdruck	16 Mpa
Dreipunktaufhängung	Kat. I
Hubkraft	740 kg bei 610 mm hinter Drehpunkt
Lenkung	servo-hydraulisch

Kapazitäten

Dieseltank	40 l
Batterie	12V 85 Ah
Geschwindigkeit	35 km/h (nach StVZO)

Bereifung

Profil	Ackerbereifung
Vorderreifen	8.30-20
Hinterreifen	12.40-28

Abmessungen

Länge, Breite, Höhe	3.980 mm x 1.650 mm x 2.520 mm (Fahrerhaushöhe)
Radstand	1.990 mm
Spurbreite vorn	1.250 mm, 1500 mm
Spurbreite hinten	1.200 mm bis 1.500 mm (einstellbar)
Bodenfreiheit	325 mm
Wenderadius	3,60 m (mit Bremse)

Gewicht

Leergewicht	2.330 kg mit Fahrerhaus ; 2.130 kg ohne Fahrerhaus
zul. Gesamtgewicht	3.000 kg